



**SimpliFire**<sup>®</sup>  
Fire Made Simple

Foyer encastrable

Électrique

# Transformez facilement un foyer démodé.

Il n'y a jamais eu de moyen plus économique de transformer votre foyer démodé et mal isolé en une source de chaleur efficace et élégante. Ou, pour ajouter un nouveau foyer captivant dans n'importe quelle pièce.



Profitez d'un contrôle facile grâce à la télécommande intuitive tandis que l'éclairage d'accentuation, les belles bûches et les flammes réglables renforcent l'allure. Et surtout, allumez l'ambiance avec ou sans chaleur et utilisez ainsi votre foyer toute l'année.

Avant



Après



Foyer encastrable 762 mm (30 po) po présenté avec une façade standard et un petit cadre à trois côtés

## Caractéristiques

- S'installe dans une ouverture de foyer au bois avec un kit de contour ou dans n'importe quelle ouverture encadrée avec la conception auto-ajustable
- Fonctionne à seulement quelques sous par heure avec une chaleur réglable
- Profitez du foyer toute l'année, avec ou sans chaleur
- Détendez-vous dans l'ambiance de l'éclairage d'appoint
- Faible entretien et efficacité énergétique grâce à la technologie LED
- Contrôle facile avec la télécommande multifonction intuitive
- Chauffez votre espace par zone, avec la chaleur là où vous le souhaitez, tout en réduisant vos factures d'énergie mensuelles
- Restez au chaud avec une chaleur d'appoint comparable à celle d'un radiateur indépendant (1500 W)

Produit en couverture : Foyer encastrable 889 mm (35 po) présenté avec une façade Mission et un petit cadre à trois côtés

## Télécommande multifonction



Une télécommande multifonction intuitive est offerte.

## Façades



Façade standard (incluse)



Façade Mission avec portes ouvrantes (en option)




Foyer encastrable de 889 mm (35 po) encadré dans un mur, avec une façade standard et un petit cadre à quatre côtés

## Restaurez le point focal de votre maison en deux étapes faciles.

### 1. Mesurez l'ouverture de votre foyer actuel et choisissez votre encastrable de foyer.

La hauteur, la largeur et la profondeur de l'ouverture du foyer actuel sont nécessaires pour sélectionner le foyer encastré approprié.

- A \_\_\_\_\_  
 B \_\_\_\_\_  
 C \_\_\_\_\_  
 D \_\_\_\_\_



	Foyer encastré de 635 mm (25 po)	Foyer encastré de 762 mm (30 po)	Foyer encastré de 889 mm (35 po)
Largeur avant A	635 mm (25 po)	762 mm (30 po)	892 mm (35-1/8 po)
Largeur arrière B	457 mm (18 po)	584 mm (23 po)	714 mm (28-1/8 po)
Hauteur C	416 mm (16-3/8 po)	524 mm (20-5/8 po)	594 mm (23-3/8 po)
Profondeur D	289 mm (11-3/8 po)	289 mm (11-3/8 po)	289 mm (11-3/8 po)

### 2. Choisissez votre encadrement.

Un encadrement comble le vide entre l'encastrable de foyer et l'ouverture du foyer. Choisissez parmi deux tailles, configurables avec 3 ou 4 côtés.



Configuration à 3 côtés




Configuration à 4 côtés

Dimensions	Configuration	Foyer encastré de 635 mm (25 po)	Foyer encastré de 762 mm (30 po)	Foyer encastré de 889 mm (35 po)
Petit	3 côtés	889 mm x 584 mm (35 x 23 po)	1016 mm x 686 mm (40 x 27 po)	1067 mm x 737 mm (42 x 29 po)
	4 côtés	889 mm x 672 mm (35 x 26-7/16 po)	1016 mm x 773 mm (40 x 30-1/2 po)	1067 mm x 784 mm (42 x 31 po)
Grand	3 côtés	940 mm x 660 mm (37 x 26 po)	1067 mm x 762 mm (42 x 30 po)	1118 mm x 813 mm (44 x 32 po)
	4 côtés	940 mm x 773 mm (37 x 30-1/2 po)	1067 mm x 875 mm (42 x 34-1/2 po)	1118 mm x 886 mm (44 x 35 po)


## Spécifications

Modèle	PUIS-SANCE	Largeur avant (A)	Largeur arrière (B)	Hauteur (C)	Profondeur (D)	Façade standard (E x F)	Visualisation Aire (G x H)
SF-INS25	1500	632 mm (24-7/8 po)	454 mm (17-7/8 po)	413 mm (16-1/4 po)	286 mm (11-1/4 po)	708 mm x 445 mm (27-7/8 x 17-1/2 po)	559 mm x 305 mm (22 x 12 po)
SF-INS30	1500	758 mm (29-7/8 po)	581 mm (22-7/8 po)	521 mm (20-1/2 po)	286 mm (11-1/4 po)	838 mm x 552 mm (33 x 21-3/4 po)	686 mm x 413 mm (27 x 16-1/4 po)
SF-INS35	1500	889 mm (35 po)	711 mm (28 po)	591 mm (23-1/4 po)	286 mm (11-1/4 po)	965 mm x 622 mm (38 x 24-1/2 po)	816 mm x 483 mm (32-1/8 x 19 po)


Vue avant




Vue du dessus



Vue de côté



Façade standard




Les mesures ci-dessus sont en pouces. Dimensions de référence uniquement. Nous recommandons de mesurer les appareils individuels lors de l'installation. Consultez le manuel d'installation pour obtenir des spécifications détaillées sur l'installation du produit. SimpliFire se réserve le droit d'améliorer périodiquement ses appareils.


## Dimensions du cadre

Modèle	Largeur du carde A	Hauteur du cadre B	Profondeur du cadre C	Largeur du cadre D	Profondeur du cadre E	Profondeur du cadre F
SF-INS25	645 mm (25-3/8 po)	416 mm (16-3/8 po)	289 mm (11-3/8 po)	997 mm (39-1/4 po)	711 mm (28 po)	508 mm (20 po)
SF-INS30	772 mm (30-3/8 po)	524 mm (20-5/8 po)	289 mm (11-3/8 po)	1124 mm (44-1/4 po)	800 mm (31-1/2 po)	568 mm (22-3/8 po)
SF-INS35	902 mm (35-1/2 po)	597 mm (23-1/2 po)	289 mm (11-3/8 po)	1251 mm (49-1/4 po)	895 mm (35-1/4 po)	638 mm (25-1/8 po)


Vue du dessus



Vue latérale



Vue avant



**SimpliFire**  
Fire Made Simple

simplifire.com